

Technical Data					
产品说明					
Bayblend® T50 XF	(PC+ABS)-Blend; Vicat/B 120 temperature = 112°C; excellent flow; good low temperature impact strength				
WONDERLOY® PC-345	High flow				
CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	PC+ABS, excellent flow/impact/high heat resistance. Low temperature ductility.				
TAIRILOY® AC2500	General Purpose Grade				
	CHARACTERISTICS: Heat resistant				
TAIRILOY® AC2300	General Purpose Grade				
	CHARACTERISTICS: Metal plating				
总览	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300
生产商/供应商	• Covestro - Polycarbonates	• CHI MEI CORPORATION	• SABIC	• Formosa Chemicals & Fibre Corporation	• Formosa Chemicals & Fibre Corporation
通用符号	• PC+ABS	• PC+ABS	• PC+ABS	• PC+ABS	• PC+ABS
材料状态	• 已商用：当前有效	• 已商用：当前有效	• 已商用：当前有效	• 已商用：当前有效	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (Chinese (Traditional)) • Technical Datasheet (Chinese) • Technical Datasheet (English) • Technical Datasheet (German) • Technical Datasheet (Japanese)	• Processing (English) • Technical Datasheet - ASTM (English) • Technical Datasheet - ISO (English)	--	• Processing (English) • Technical Datasheet (English)	• Processing (English) • Technical Datasheet (English)
UL 黄卡 ²	• E41613-100058761	• E56070-100239178	• E45329-236710	• E162823-101352051	• E162823-306702
搜索 UL 黄卡	• Covestro - Polycarbonates • Bayblend®	• CHI MEI CORPORATION • WONDERLOY®	• SABIC • CYCOLOY™ Resin	• Formosa Chemicals & Fibre Corporation • TAIRILOY®	• Formosa Chemicals & Fibre Corporation • TAIRILOY®
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区	• 欧洲	• 北美洲 • 欧洲 • 亚太地区	• 北美洲 • 欧洲 • 亚太地区
特性	• 良好的流动性 • 耐低温冲击	• 流动性高	• 外观良好	• Good Heat Resistance • 通用	• 可电镀 • 通用

总览	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300
用途	--	• 通用	• Additive Manufacturing (3D Printing) • Rail Applications • 草坪和园林设备 • 车窗封装 • 电气/电子应用领域 • 电器用具 • 电子显示器 • 非特定食品应用 • 工业应用 • 家用货品 • 建筑应用领域 • 镜头 • 汽车的发动机罩下的零件 • 汽车领域的应用 • 汽车内部零件 • 汽车外部零件 • 汽车照明 • 室外应用 • 体育用品 • 外科器械 • 药物 • 液体处理 • 医疗/护理用品 • 照明应用	• 通用	• 通用
机构评级	--	--	--	• EC 1907/2006 (REACH)	• EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性	• RoHS 合规	• RoHS 合规	• RoHS 合规	• RoHS 合规	• RoHS 合规

总览	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300
汽车要求	--	--	• BMW 601.00.0 • FORD WSK-M4D697-A1 • FORD WSK-M4D697-A1 - Color: RAL7030 Gray • FORD WSK-M4D697-A1 - Color: YYW Black • FORD WSK-M4D697-A2 • FORD WSK-M4D697-A2 - Color: YYW Black • FORD WSK-M4D697-A3 - Color: YYW Black • FORD WSK-M4D791-A3 • FORD WSS-M4D585-B • FORD WSS-M4D585-C1 • GM GMP.ABS+PC.002 • GM GMW15581P-ABS+PC-T3 • GM QK 002413 Color: 76701 Black • GM QK 002423 Color: 76701 Black • IMDS ID 3219852 • IMDS ID 3219852 Color: 76701 Black • PSA Peugeot-Citroën SPA X62 3508 • VAG VW-TL 52231 B		
UL 文件号	--	--	--	• E162823	• E162823
加工方法	--	• 注射成型	• 注射成型	--	--
树脂 ID (ISO 1043)	--	• >ABS+PC<	--	--	--
Also Available In	--	--	• Asia Pacific • Latin America • North America		

物理性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
密度 / 比重							
-- ⁴	--	1.10	--	1.12	1.10	g/cm³	ASTM D792
--	--	--	1.15	--	--	g/cm³	ISO 1183
23°C	1.11	1.10	--	1.12	1.10	g/cm³	ISO 1183

物理性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
熔速率 (熔体流动速率)							
240°C/5.0 kg	--	--	--	8.0	9.0	g/10 min	ASTM D1238 ISO 1133
260°C/5.0 kg	--	17	--	19	21	g/10 min	ASTM D1238
260°C/5.0 kg	--	--	--	19	21	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR)							ISO 1133
260°C/2.16 kg	--	--	8.0	--	--	cm³/10min	
260°C/5.0 kg	19	19	22	--	--	cm³/10min	
Spiral Flow ^{5, 6}	--	43.0	--	--	--	cm	内部方法
收缩率							
流动	--	0.40 到 0.60	--	--	--	%	ASTM D955
流动 : 3.20 mm	--	--	--	0.40 到 0.60	0.40 到 0.60	%	ASTM D955
--	--	0.40 到 0.60	--	--	--	%	ISO 294-4
流动 ⁷	--	--	0.50 到 0.70	--	--	%	内部方法
垂直 : 260°C, 3.00 mm ⁸	0.55 到 0.75	--	--	--	--	%	ISO 2577
流动 : 260°C, 3.00 mm ⁸	0.55 到 0.75	--	--	--	--	%	ISO 2577
3.20 mm	--	--	--	0.40 到 0.60	0.40 到 0.60	%	ISO 2577
吸水率							ISO 62
饱和, 23°C	0.70	--	0.60	--	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	0.20	--	0.20	--	--	%	
机械性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
拉伸模量							ISO 527-2/1
--	--	--	2400	--	--	MPa	
23°C	2100	--	--	--	--	MPa	

机械性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY ® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
抗张强度							
屈服, 23°C ⁹	--	49.0	--	--	--	MPa	ASTM D638
屈服	--	--	55.0	--	--	MPa	ISO 527-2/5
屈服	--	50.0	55.0	--	--	MPa	ISO 527-2/50
屈服, 23°C	50.0	--	--	--	--	MPa	ISO 527-2/50
断裂	--	--	45.0	--	--	MPa	ISO 527-2/5
断裂	--	42.0	45.0	--	--	MPa	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	46.0	--	--	--	--	MPa	ISO 527-2/50
23°C	--	--	--	54.0	50.0	MPa	ASTM D638 ISO 527-2
拉伸应变							
屈服	--	--	5.0	--	--	%	ISO 527-2/5
屈服	--	--	4.0	--	--	%	ISO 527-2/50
屈服, 23°C	4.5	--	--	--	--	%	ISO 527-2/50
断裂, 23°C ⁹	--	85	--	--	--	%	ASTM D638
断裂	--	--	100	--	--	%	ISO 527-2/5
断裂	--	100	> 50	--	--	%	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	> 50	--	--	--	--	%	ISO 527-2/50
弯曲模量							
23°C ¹⁰	--	2260	--	--	--	MPa	ASTM D790
23°C	--	--	--	2450	2350	MPa	ASTM D790 ISO 178
-- ¹¹	--	2100	2300	--	--	MPa	ISO 178
弯曲强度							
23°C ¹⁰	--	73.5	--	--	--	MPa	ASTM D790
23°C	--	--	--	93.0	86.0	MPa	ASTM D790 ISO 178
-- ^{11, 12}	--	--	80.0	--	--	MPa	ISO 178
-- ¹¹	--	75.0	--	--	--	MPa	ISO 178
泰伯耐磨性 (1000 g, CS-17 转轮)	--	--	63.0	--	--	mg	内部方法

冲击性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度							
-30°C ¹³	--	40	--	--	--	kJ/m²	ISO 179
-30°C ¹⁴	--	--	30	--	--	kJ/m²	ISO 179/1eA
-30°C ¹⁵	--	--	18	--	--	kJ/m²	ISO 179/1eA
23°C ¹³	--	45	--	--	--	kJ/m²	ISO 179
23°C ¹⁴	--	--	50	--	--	kJ/m²	ISO 179/1eA
23°C ¹⁵	--	--	45	--	--	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度							
-30°C ¹⁵	--	--	无断裂	--	--	kJ/m²	ISO 179/1eU
23°C ¹⁶	--	--	--	58	50		ISO 179
23°C ¹⁴	--	--	无断裂	--	--		ISO 179/1eU
悬壁梁缺口冲击强度							
-30°C, 3.18 mm	--	440	--	--	--	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	--	490	--	--	--	J/m	ASTM D256
-30°C	38	--	--	--	--	kJ/m²	ISO 180/A
-30°C ¹⁷	--	--	30	--	--	kJ/m²	ISO 180/1A
-30°C ¹⁸	--	--	20	--	--	kJ/m²	ISO 180/1A
-30°C ¹³	--	40	--	--	--	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C	45	--	--	--	--	kJ/m²	ISO 180/A
23°C ¹⁸	--	--	40	--	--	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C ¹⁷	--	--	50	--	--	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C ¹³	--	45	--	--	--	kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击							
23°C, 3.20 mm	--	--	--	470	410	J/m	ASTM D4812
-30°C	无断裂	--	--	--	--		ISO 180
-30°C ¹⁷	--	--	无断裂	--	--		ISO 180/1U
23°C	无断裂	--	--	--	--		ISO 180
23°C ¹⁸	--	--	无断裂	--	--		ISO 180/1U

硬度	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
洛氏硬度							
R 级, 23°C	--	108	--	114	110		ASTM D785
R 计秤	--	--	115	--	--		ISO 2039-2
R 计秤, 23°C	--	--	--	114	110		ISO 2039-2
球压硬度 (H 358/30)	--	--	96.0	--	--	MPa	ISO 2039-1
热性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
热变形温度							
0.45 MPa, 未退火	120	--	--	--	--	°C	ISO 75-2/B
0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 ¹⁹	--	--	128	--	--	°C	ISO 75-2/Be
1.8 MPa, 未退火 ²⁰	--	--	--	--	96.0	°C	ASTM D648 ISO 75-2/A
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm ²¹	--	95.0	--	--	--	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm	--	--	--	106	--	°C	ASTM D648 ISO 75-2/A
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm ²¹	--	105	--	--	--	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	99.0	93.0	--	--	--	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 ¹⁹	--	--	108	--	--	°C	ISO 75-2/Ae
维卡软化温度							
--	--	--	--	130	117	°C	ASTM D1525 ²² ISO 306/A ²²
--	--	125	--	--	--	°C	ASTM D1525 ²³ ISO 306/A50 ²³
--	--	110	--	--	--	°C	ASTM D1525 ²⁴
--	115	--	134	--	--	°C	ISO 306/B120
--	113	110	130	--	--	°C	ISO 306/B50
Ball Pressure Test (123 到 127°C)	--	--	通过	--	--		IEC 60695-10-2
线形热膨胀系数							
流动 : -40 到 40°C	--	8.5E-6	--	--	--	cm/cm/°C	ASTM E831
流动	--	8.5E-5	--	--	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
流动 : -40 到 40°C	--	--	8.0E-5	--	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	8.5E-5	--	--	--	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直 : -40 到 40°C	--	--	8.0E-5	--	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直 : 23 到 55°C	8.5E-5	--	--	--	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2



热性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
导热系数	--	--	0.20	--	--	W/m/K	ISO 8302
RTI Elec	--	--	105	--	--	°C	UL 746
RTI Imp	--	--	80.0	--	--	°C	UL 746
RTI	--	--	105	--	--	°C	UL 746
电气性能	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+17	1.0E+16	> 1.0E+15	--	--	ohms	IEC 60093
体积电阻率							IEC 60093
--	--	1.0E+18	> 1.0E+15	--	--	ohms·cm	
23°C	1.0E+16	--	--	--	--	ohms·cm	
介电强度							IEC 60243-1
0.800 mm, 在油中	--	--	35	--	--	kV/mm	
1.60 mm, 在油中	--	--	25	--	--	kV/mm	
3.20 mm, 在油中	--	--	17	--	--	kV/mm	
23°C, 1.00 mm	40	--	--	--	--	kV/mm	
介电常数							IEC 60250
1 MHz	--	3.10	--	--	--		
50 Hz	--	--	2.80	--	--		
60 Hz	--	--	2.80	--	--		
1 MHz	--	--	2.70	--	--		
23°C, 100 Hz	3.10	--	--	--	--		
23°C, 1 MHz	3.00	--	--	--	--		
耗散因数							IEC 60250
50 Hz	--	--	2.0E-3	--	--		
60 Hz	--	--	2.0E-3	--	--		
1 MHz	--	--	7.0E-3	--	--		
23°C, 100 Hz	2.5E-3	--	--	--	--		
23°C, 1 MHz	9.0E-3	--	--	--	--		
相比耐漏电起痕指数(CTI)	--	--	PLC 2	--	--		UL 746
漏电起痕指数							IEC 60112
--	--	--	250	--	--	V	
解决方案 A	250	--	--	--	--	V	



可燃性	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
UL 阻燃等级							UL 94
0.9 mm, Internal Test	HB	--	--	--	--		
1.2 mm	--	--	HB	--	--		
1.5 mm	--	HB	--	--	--		
1.5 mm, All Color	--	--	--	HB	--		
1.5 到 1.7 mm, All Color	--	--	--	--	HB		
3.0 mm	--	--	HB	--	--		
3.0 mm, All Color	--	--	--	HB	--		
灼热丝易燃指数 (1.0 mm)	--	--	650	--	--	°C	IEC 60695-2-12
极限氧指数	--	--	23	--	--	%	ISO 4589-2
充模分析	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	测试方法
Melt Viscosity ²⁵ (260°C)	190	--	--	--	--	Pa·s	ISO 11443-A
补充信息	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	
ISO Shortname	PC+ABS	--	--	--	--		
注射	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制	
干燥温度							
--	--	80 到 100	100 到 110	--	--	°C	
Dry Air Dryer	95 到 110	--	--	--	--	°C	
干燥时间							
--	--	4.0	3.0 到 4.0	--	--	hr	
Dry Air Dryer	4.0	--	--	--	--	hr	
建议的最大水分含量	< 0.020	--	0.020	--	--	%	
建议注射量	30 到 70	--	30 到 80	--	--	%	
料斗温度	--	200 到 230	60 到 80	--	--	°C	
料筒后部温度	220 到 230	230 到 270	250 到 290	--	--	°C	
料筒中部温度	225 到 235	230 到 270	255 到 295	--	--	°C	
料筒前部温度	230 到 240	230 到 270	260 到 300	--	--	°C	

注射	Bayblend® T50 XF	WONDERLOY® PC-345	CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	TAIRILOY® AC2500	TAIRILOY® AC2300	单位制
射嘴温度	255 到 265	220 到 260	275 到 300	--	--	°C
加工 (熔体) 温度	240 到 270	--	275 到 300	--	--	°C
模具温度	70 到 90	50 到 100	60 到 90	--	--	°C
背压	5.00 到 15.0	--	0.300 到 0.700	--	--	MPa
螺杆转速	--	--	40 到 70	--	--	rpm
排气孔深度	0.025 到 0.075	--	0.038 到 0.076	--	--	mm
注射说明						
Bayblend® T50 XF	Hold Pressure (% of Injection Pressure): 50 - 75% Standard Melt Temperature: 260°C Peripheral Screw Speed: 0.05 - 0.2 m/s					
CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	Injection Molding Parameters • Drying Time (Cumulative): 8 hrs					

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
³ 一般属性：这些不能被视为规格。
⁴ 23°C
⁵ 熔体温度: 260°C
⁶ 2 mm, V: 50%, P: 50%
⁷ Tensile Bar
⁸ 150x105x3mm,, MT 80°C
⁹ 50 mm/min
¹⁰ 1.3 mm/min
¹¹ 2.0 mm/min
¹² at Yield
¹³ 3.2 mm
¹⁴ 80*10*3 sp=62mm
¹⁵ 80*10*4 sp=62mm
¹⁶ 4mm
¹⁷ 80*10*3 mm
¹⁸ 80*10*4 mm
¹⁹ 120*10*4 mm
²⁰ 1/4"bar
²¹ 120°C/hr
²² 压 力 1 (10N)
²³ 速率 A (50°C/h), 压 力 1 (10N)
²⁴ 速率 A (50°C/h), 载荷 2 (50N)
²⁵ 1000s-1



购买地点

供应商	
Bayblend® T50 XF	Covestro - Polycarbonates Leverkusen, Germany 电话: +49-214-6009-2000 Web: http://www.plastics.covestro.com/
WONDERLOY® PC-345	CHI MEI CORPORATION Tainan County, Taiwan 电话: +886-6-266-3000 Web: http://www.chimeicorp.com/
CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe	SABIC Web: http://www.sabic.com/
TAIRILOY® AC2500	Formosa Chemicals & Fibre Corporation Taipei, Taiwan 电话: +886-2-2712-2211 Web: http://en.fcfc-plastics.com/
TAIRILOY® AC2300	Formosa Chemicals & Fibre Corporation Taipei, Taiwan 电话: +886-2-2712-2211 Web: http://en.fcfc-plastics.com/

分销商

Bayblend® T50 XF

ALBIS Plastic*ALBIS Plastic is a global distribution and compounding company. Contact ALBIS Plastic for availability of individual products per country.***电话:** +49-40-78105-0**Web:** <http://www.albis.com/>**供货地区:** Algeria, Austria, Belgium, Bulgaria, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, United Kingdom**Amco Polymers****电话:** 800-262-6685**Web:** <http://www.amcopolymers.com/>**供货地区:** North America**Avient Distribution (formerly PolyOne Distribution)***Avient Distribution is a global distribution company. Contact Avient Distribution for availability of individual products by country.***电话:** +1-888-502-0951 (USA); +86-21-6028-4805 (China)**Web:** <https://www.avientdistribution.com/>**供货地区:** Global**M. Holland Company****电话:** 855-497-1403**Web:** <http://www.mholland.com/>**供货地区:** Mexico, United States

WONDERLOY® PC-345

A. Westensee und Partner Rohstoff GmbH**电话:** +49-4171-8812-0**Web:** <http://www.awp-rohstoffe.de/>**供货地区:** Germany**AMP FRANCE****电话:** +33-3-8920-1390**Web:** <http://www.amp.fr/>**供货地区:** France**AMP TUNISIA****电话:** +216-52-27-21-73**Web:** <http://www.amp.fr/>**供货地区:** Tunisia**Biesterfeld***Biesterfeld is a Pan European distribution company. Contact Biesterfeld for availability of individual products by country.***电话:** +49-40-32008-0**Web:** <http://www.biesterfeld-plastic.com/>**供货地区:** Algeria, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Libyan Arab Jamahiriya, Mauritania, Morocco, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey

Calsak Polymers

电话: 800-743-2595

Web: <http://www.calsak.com/>

供货地区: North America

Distrupol Ltd*Distrupol Ltd is a Pan European distribution company. Contact Distrupol Ltd for availability of individual products by country.*

电话: 08452003040

Web: <http://www.distrupol.com/>

供货地区: Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, United Kingdom

Entec Polymers

电话: 833-319-0299

Web: https://www.entecpolymers.com/?utm_source=ul&utm_medium=paid%20association&utm_campaign=entec%20%7C%20entec%201&utm_term=ul%20%7C%20where%20to%20buy

供货地区: North America

The Materials Group

电话: 616-863-6046

Web: <http://thematerialsgroup.com/>

供货地区: North America

CYCOLOY™ Resin C1200HF - Europe

AECTRA

电话: +33-4-72-54-36-42

Web: <https://www.aectra.fr/>

供货地区: Bulgaria, Romania

AGI-Augusto Guimarães & Irmão

电话: +351-22753-7400

Web: <https://www.agi.pt/en/>

供货地区: Portugal

GRÄSSLIN

电话: +49-7721-4040-261

Web: <https://www.graesslin-kunststoffe.de>

供货地区: Germany

Guzmán Polymers

电话: +34-963-992-400

Web: <https://www.guzmanglobal.com/en/productos/plastics/>

供货地区: Italy, Spain, Turkey

Lenorplastics

电话: +41-61-706-11-11

Web: <https://www.lenorplastics.ch>

供货地区: Switzerland

Plastoplan

电话: +43-1-25040-0

Web: <https://www.plastoplan.com/>

供货地区: Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia

POLYMIX*POLYMIX is a Pan European distribution company. Contact POLYMIX for availability of individual products by country.*

电话: +33-3-8920-1380

Web: <http://www.polymix.eu/>

供货地区: France

RESINEX Group*RESINEX is a Pan European distribution company. Contact RESINEX for availability of individual products by country.*

电话: +32-14-672511

Web: <http://www.resinex.com/>

供货地区: Europe

Ultrapolymers*Ultrapolymers is a Pan European distribution company. Contact Ultrapolymers for availability of individual products by country.*

电话: +32-11-57-95-57

Web: <http://www.ultrapolymers.com/>

供货地区: Belgium, Netherlands, South Africa

广州三聚化工科技有限公司

电话: +86-20-3466-7988

Web: <http://3polymer.com>

供货地区: China

TAIRILOY® AC2500

Click Plastics AG*Click Plastics AG is a Pan European distribution company. Contact Click Plastics for availability of individual products by country.*

电话: +49-6251-770-690-0

Web: <http://www.clickplastics.com>

供货地区: Germany

Global Plastics

电话: 800-417-4605

Web: <https://www.globalplastics.net/>

供货地区: North America

Marco Polo

电话: 631-629-4520

Web: <https://www.mar-pol.com/>

供货地区: North America

Osterman & Company

电话: 800-914-4437

Web: <http://www.osterman-co.com/>

供货地区: North America

TAIRILOY® AC2300

PolySource

电话: 866-558-5300

Web: <http://www.polysource.net/>

供货地区: North America

Click Plastics AG

Click Plastics AG is a Pan European distribution company. Contact Click Plastics for availability of individual products by country.

电话: +49-6251-770-690-0

Web: <http://www.clickplastics.com>

供货地区: Germany

Global Plastics

电话: 800-417-4605

Web: <https://www.globalplastics.net/>

供货地区: North America

Marco Polo

电话: 631-629-4520

Web: <https://www.mar-pol.com/>

供货地区: North America

Osterman & Company

电话: 800-914-4437

Web: <http://www.osterman-co.com/>

供货地区: North America

PolySource

电话: 866-558-5300

Web: <http://www.polysource.net/>

供货地区: North America

