



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Typer : SK641FR (1); CE15315, HF672FR, SK642FR, SK652FR, SK652FR1, SK692FR (2); CE1074, CE2058, SK643FR, SK673GW (3); CE1075 (4); CE15330, CE2033, CE2406, CE7931, HF675FR, SK665FR, SK645FR, SK645FRC, SK655FR, SK655FR1, SK675FR, SK695FR (5)

Genanvendelseskode : 1) ISO 11469 : >PBT-GF10FR(17)<; 2) ISO 11469 : >PBT-GF15FR(17)<; 3) ISO 11469 : >PBT-GF20FR(17)<; 4) ISO 11469 : >PBT-GF28FR(17)<; 5) ISO 11469 : >PBT-GF30FR(17)<

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Resin til stobning og/eller ekstrudering

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : DuPont Iberica S.L.
Avda. Diagonal, 571
ES-08029 Barcelona
Spanien

Telefon : +34-98-512-4000

Telefax : +34-98-512-4090

E-mail adresse : sds-support@che.dupont.com

1.4. Nødtelefon

+(45)-69918573 (CHEMTREC)

+45 82 12 12 12 (Giftlinjen Danmark)

I tilfælde af en nødsituation anbefales det at ringe på CHEMTREC's telefonnummer.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kræftfremkaldende egenskaber, Kategori 2 H351: Mistænkt for at fremkalde kræft.

2.2. Mærkningselementer



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

Produktet behøver ikke at blive mærket i overensstemmelse med artikel 23 i forordning 1272/2008/EU.

2.3. Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

(respirabelt støv)

Farlige nedbrydningsprodukter

Tetrahydrofuran

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk natur af : Polybutylenterephthalat
substans/blanding : Glasfiber
: Additiver

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Registreringsnummer	Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)	Koncentration (% w/w)
Antimontrioxid (CAS-Nr.1309-64-4) (EF-Nr.215-175-0)		
01-2119475613-35	Carc. 2; H351	> 0,7 - < 6,5 %

Antimontrioxid : Additiver i dette produkt udgør ingen indåndingsfare medmindre produktet er slebet til et pulver af respirabel størrelse og støvet indåndes. Alt støv er potentielt skadeligt for luftvejene, hvis respirable partikler dannes og indåndes.

Bemærk: Laboratorietest/-vurderinger har vist, at en eller flere komponenter i dette produkt ikke er biotilgængeligt/biotilgængelige i tilstrækkelige koncentrationer til at forårsage bivirkninger, og derfor ikke behøver at blive medtaget i den endelige fareklassificering for produktet.

Ovennævnte produkter overholder forpligtelserne vedrørende REACH-registrering. Registreringsnummer/-numre tilvejebringes muligvis ikke, da stoffet/stofferne er undtaget, endnu ikke registreret under REACH eller er registreret under en anden lovgivningsmæssig proces (brug af biocid, plantebeskyttelsesprodukter) osv.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Gå bort fra påvirkningskilden og lig ned. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger. Hvis en person kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje.

Indånding : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe fremkaldt ved overophedning eller forbrænding. Søg læge ved betydelig påvirkning.



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

- Hudkontakt : Efter berøring med smeltet materiale skal huden omgående nedkøles med koldt vand. Fjern ikke polymeren fra huden. Søg lægehjælp.
- Øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg lægehjælp.
- Indtagelse : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger. Drik vand som en forholdsregel.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Kulsyre (CO₂), Tørt pulver, Skum, Vand

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Store smeltmasser kan selvantænde i luft. Vandnedkøling er god praksis. Giftige gasser udviklet ved brand under betingelser, der ikke give komplet forbrænding, kan bestå af: Kulilte Kulsyre (CO₂) (se også punkt 10)

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Bær passende beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloak afløb og vandløb. Fast polymer brænder kun vanskeligt (IEC 60695-11-10 : V0-V1-V2)

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Ventiler området. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltning : Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Foruren ikke overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Oprens omgående ved opfejsning eller støvsugning. Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald.



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

Andre oplysninger : Brug mekanisk håndteringsudstyr.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ikke anvendelig

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Beskyt mod forurening. Undgå indånding af undslippende gasser/dampe ved åbning af beholdere. Åben beholder kun i velventileret område. Sørg for passende udsugning ved tørrere, maskineri og på steder hvor støv eller flygtige stoffer kan dannes. Generel sikkerhedsforanstaltning for alle plaster og elastomerer: For personlig beskyttelse se punkt 8. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe).

Klasse for støvekspllosion : ingen data tilgængelige

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beskyt mod forurening.

Yderligere information om opbevaringsforhold : ingen

Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3. Særlige anvendelser

ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Hvis underafsnit er tomt, så er ingen værdier gældende.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL)

- Antimontrioxid : Type af anvendelse (Brug): Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Sundhedsmæssig effekt: Langtids - lokale effekter
Værdi: 0,5 mg/m³



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

- : Type af anvendelse (Brug): Arbejdstagere
Eksponeeringsvej: Hudkontakt
Sundhedsmæssig effekt: Langtids - systemiske effekter
Værdi: 281 mg/kg kropsvægt / dag
- : Type af anvendelse (Brug): Forbrugere
Eksponeeringsvej: Indånding
Sundhedsmæssig effekt: Langtids - lokale effekter
Værdi: 0,1 mg/m³
- : Type af anvendelse (Brug): Forbrugere
Eksponeeringsvej: Hudkontakt
Sundhedsmæssig effekt: Langtids - systemiske effekter
Værdi: 168,6 mg/kg kropsvægt / dag
- : Type af anvendelse (Brug): Forbrugere
Eksponeeringsvej: Indtagelse
Sundhedsmæssig effekt: Langtids - systemiske effekter
Værdi: 168,6 mg/kg kropsvægt / dag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC)

- Antimontrioxid
 - : Værdi: 0,113 mg/l
Rum: Ferskvand
 - : Værdi: 0,011 mg/l
Rum: Havvand
 - : Værdi: 2,55 mg/l
Rum: Spildevandsbehandlingsanlæg
 - : Værdi: 11,2 mg/kg tør vægt
Rum: Ferskvandssediment
 - : Værdi: 2,24 mg/kg tør vægt
Rum: Havsediment
 - : Værdi: 37 mg/kg tør vægt
Rum: Jord

8.2. Eksponeeringskontrol

- Tekniske foranstaltninger : Forsøg har vist, at indåndbart antimonisk trioxidstøv ikke dannes under normale forarbejdningsbetingelser.
- Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller med sideskærme Bær tætsluttende kemikaliestænk beskyttelsesbriller og ansigtsskærm, når muligheden for øjen- og ansigtsskontakt på grund af sprøjtning eller sprøjt af smeltet materiale.
- Beskyttelse af hænder : Materiale: Varmeisolerende handsker
Beskyttelseshandsker (Type: Kevlar® - varme resistente, kan bruges indtil de er udslidte)



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

Beskyttelse af hud og krop	:	Hvis der er muligt at få kontakt med hedt material / smeltning, tag varmebestandigt tøj og sko på. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og tøj.
Beskyttelsesforanstaltninger	:	Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.
Hygiejniske foranstaltninger	:	Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Generel sikkerhedsforanstaltning for alle plaster og elastomerer: Damp, der frigøres fra varm polymer, bør ikke indåndes.
Åndedrætsværn	:	Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Egnede åndedrætsværn: Halvmaske med partikelfilter FFP2/FFP3 (EN149)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form	:	piller
Farve	:	forskellige
Lugt	:	som æter
Lugttærskel	:	0,31 ppm tetrahydrofuran
pH-værdi	:	Ikke anvendelig
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	:	210 - 225 °C
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	ingen data tilgængelige
Flammepunkt	:	Ikke anvendelig
Selvaccellerende dekompositionstemperatur (SADT)	:	ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	:	ingen data tilgængelige
Antændelsestemperatur	:	ingen data tilgængelige
Termisk spaltning	:	> 300 °C
Oxiderende egenskaber	:	ingen data tilgængelige
Eksplorative egenskaber	:	ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse/ Nedre brændpunktgrænse	:	ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse/ Øvre brændpunktgrænse	:	ingen data tilgængelige



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

Damptryk	: ingen data tilgængelige
Massefylde	: 1,40 - 1,80 g/cm ³ , Metode: ISO 1183
Relativ massefylde	: ingen data tilgængelige
Bulk massefylde	: ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	: uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: ingen data tilgængelige
Servantændelsestemperatur	: ingen data tilgængelige
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: ingen data tilgængelige
Fordampningshastighed	: ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

No other data to be specially mentioned.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet	: ingen data tilgængelige
10.2. Kemisk stabilitet	: ingen data tilgængelige
10.3. Risiko for farlige reaktioner	: Ingen. Yderligere oplysninger : Under tørring, rengøring og støbning, kan små mængder af farlige gasser og/eller partikler frigives. Disse kan irritere øjne, næse og hals. Store smeltede masser kan afgive farlige gasser Vandnedkøling er god praksis. Stabil under normale forhold.
10.4. Forhold, der skal undgås	: Undgå opvarmning i længere tid over den anbefalede øvre forarbejdningsgrænse.
10.5. Materialer, der skal undgås	: Stærke syrer og oxidationsmidler
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter	: Acrolein Aldehyder Tetrahydrofuran Antimonsalte hydrogenbromid Fluorinerede kulbrinter Hydrogenfluorid



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet ved indånding

- Antimontrioxid
LC50 / 4 h Rotte : > 5,52 mg/l
Metode: OECD test guideline 403
Støv

Akut dermal toksicitet

- Antimontrioxid
LD50 / Kanin : > 8 300 mg/kg

Hudirritation

- Antimontrioxid
Kanin
Klassificering: Ikke klassificeret som irriterende stof
Resultat: Ingen hudirritation

Øjenirritation

- Antimontrioxid
Kanin
Klassificering: Ikke klassificeret som irriterende stof
Resultat: Ingen øjenirritation
Metode: OECD test guideline 405
Svag irritation

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

- Antimontrioxid
Marsvin Maksimeringstest
Klassificering: Medfører ikke hudsensibilisering.
Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering.
Metode: OECD test guideline 406

Toksicitet ved gentagen dosering

- Antimontrioxid
Oralt Rotte
NOAEL: 1 686 mg/kg
Metode: OECD test guideline 408
Forhøjet levervægt

Indånding Rotte
Metode: OECD test guideline 452
lungeeffekter

Vurdering af mutageniteten



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

- Antimontrioxid
Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger. Medførte ikke genetisk skade på dyrkede bakterieceller. Genetisk skade i dyrkede pattedyrsceller blev observeret i nogle laboratorietests, men ikke i andre.

Carcinogenicitet vurdering

- Antimontrioxid
Mistænkt kræftfremkaldende stoffer overfor mennesker Et forøget antal tilfælde af svulster blev observeret i laboratoriedyr.

Vurdering af reproduktionstoksisiteten

- Antimontrioxid
Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen Dyreforsøg viste ingen forplantningstoksitet.

Vurdering af teratogeniteten

- Antimontrioxid
Dyreforsøg har vist ingen udviklingstoksicitet.

Yderligere oplysninger

Bemærk: Laboratorietest/-vurderinger har vist, at en eller flere komponenter i dette produkt ikke er biotilgængeligt/biotilgængelige i tilstrækkelige koncentrationer til at forårsage bivirkninger, og derfor ikke behøver at blive medtaget i den endelige fareklassificering for produktet.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet overfor fisk

- Antimontrioxid
LC50 / 96 h / Pimephales promelas (Tykhovedet elritse): 14,4 mg/l
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

Giftighed overfor vandplanter

- Antimontrioxid
ErC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger): > 36,6 mg/l
Metode: OECD TG 201
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

NOEC / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger): 2,11 mg/l
Metode: OECD TG 201
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

Giftighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr

- Antimontrioxid
LC50 / 48 h / Vandlevende hvirvelløse dyr: 1,77 mg/l
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

Kronisk giftvirkning på fisk



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

- Antimontrioxid
NOEC / 28 d / Pimephales promelas (Tykhovedet elritse): 4,5 mg/l
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

Kronisk giftvirkning på vandlevende hvirvelløse dyr

- Antimontrioxid
NOEC / 21 d / Daphnia magna (Stor dafnie): 1,74 mg/l
Metode: OECD TG 211
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering

- Antimontrioxid
Bioakkumulering er usandsynlig. De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

12.4. Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6. Andre negative virkninger

ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt	: Produktet kan som de fleste termoplastiske plaster genanvendes. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Kan deponeres i overensstemmelse med lokale foreskrifter. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Foruren emballage	: Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Europæisk Affalds Katalognummer (EAK)	: 07 02 99: Affald ikke nævnt andre steder.



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR

- | | |
|--|-----------------|
| 14.1. UN-nummer: | Ikke anvendelig |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | Ikke anvendelig |
| 14.4. Emballage gruppe: | Ikke anvendelig |
| 14.5. Miljøfarer: | ingen |

- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren:
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

IATA_C

- | | |
|--|-----------------|
| 14.1. UN-nummer: | Ikke anvendelig |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | Ikke anvendelig |
| 14.4. Emballage gruppe: | Ikke anvendelig |
| 14.5. Miljøfarer: | ingen |

- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren:
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

IMDG

- | | |
|--|-----------------|
| 14.1. UN-nummer: | Ikke anvendelig |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | Ikke anvendelig |
| 14.4. Emballage gruppe: | Ikke anvendelig |
| 14.5. Miljøfarer: | ingen |

- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren:
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

- 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Kæmpe ulykke og fare lovgivning

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Vandforureningsklasse (Tyskland)



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

WGK 1 let vandforurenende

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet til denne / disse produkter

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuldstændig tekst af H-sætninger refereret til i punkt 3.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

Forkortelser og akronymer

ADR	Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE	Estimat for akut toksicitet
CAS-Nr.	Chemical Abstracts Service-nummer
CLP	Klassificering, mærkning og emballering
EbC50	Koncentration, ved hvilken der ses en reduktion på 50 % af biomassen
EC50	Middel effektkoncentration
EN	Europæisk norm
EPA	Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur
ErC50	Koncentration, ved hvilken der ses en inhibering på 50 % af vækstraten
EyC50	Koncentration, ved hvilken der ses en inhibering på 50 % af udbyttet
IATA_C	Den internationale lufttransport-sammenslutning (fragt)
IBC-koden	International Bulk Chemical -kode
ICAO	International Civil Aviation Organization
ISO	Den Internationale Standardiseringsorganisation
IMDG	International Maritime Dangerous Goods-kode
LC50	Middel letal koncentration
LD50	Middel letal dosis
LOEC	Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt
LOEL	Lavest observerede effektkoncentration
MARPOL	International konvention om forhindring af skibsbaseret forurening
n.o.s.	Uspecificeret
NOAEC	Koncentration, hvor der ikke observeres skadelige virkninger
NOAEL	Niveau uden observerede negative effekter
NOEC	Nuleffektkoncentration
NOEL	Nuleffektniveau
OECD	Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling
OPPTS	Kontoret for forebyggelse, pesticider og giftige stoffer
PBT	Persistent, Bioakkumulerbar og Toksisk
STEL	Grænseværdi for kortvarig eksponering
TWA	Tidsvægtet gennemsnit (TWA):
vPvB	Meget Persistent og meget Bioakkumulerbar

Begrænsninger i brug

Brug ikke DuPont materialer i medicinske anvendelser der involverer implantation i mennesker eller kontakt med interne vævsvæsker eller væv undtagen materialet er blevet givet fra DuPont i form af en skreven kontrakt der er i overensstemmelse med DuPont politik omkring medicinske anvendelser og udtrykkeligt aftaler den påtænkte anvendelse. For yderligere information, kontakt venligst Deres DuPont repræsentant. De kan også rekvirere en kopi af DuPont POLICY omkring medicinske anvendelser og DuPont CAUTION omkring medicinske anvendelser.

Yderligere oplysninger



CRASTIN® Thermoplastisk polyester

Ref. 150000000520
Udgave 2.15 (afløser: Udgave 2.14)

Revisionsdato 21.11.2018
Udgivelsesdato 27.11.2018

Læs DuPont's sikkerhedsinformation for brug.

® Registreret varemærke I navnet E.I. du Pont de Nemours and Company

™ Varemærke af E.I. du Pont de Nemours og Company.

Et eksponeringsscenario (ES) er ikke påkrævet.

Note: Klassifikationen af stoffer, der er angivet i Bilag VI til CLP-forordningen er fremkommet gennem en vurdering af bedste viden og tilgængelig information på udgivelsestidspunktet eller på tidspunktet for efterfølgende tilføjelser. Informationerne om komponenter i afsnittene 11 og 12 i dette sikkerhedsdatablad stemmer i nogle tilfælde ikke overens med en juridisk bindende klassifikation på grund af teknisk fremdrift og tilgængelighed af ny information.

Signifikant ændring fra tidligere version er vist med en dobbelt streg.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.