

MD235 (PE701) 介质浆料

版本 2.0

填表时间 2019/05/10

技术说明书编码 130000151950

发布日期 2022/11/24

此安全技术说明书符合中国的标准和法规，但可能不符合其它国家的要求。

第 1 部分—化学品及企业标识

化学品俗名或商品名 : MD235 (PE701) 介质浆料

化学品英文名称 : MD235 (PE701)

其他名称 : DuPont Confidential

推荐用途和限制用途

推荐的用途 : 只用于工业用途。
电子工业用的浆料

限制用途 : 请勿用于上述建议用途以外的任何用途。

生产者，进口者，供应者

公司 : 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司

地址 : 中国上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路 600 号, 201203

电话号码 : 86 21 3862 2888

传真号码 : 86 21 3862 2898

电子邮件地址 : DPCNSDS@dupont.com

企业应急电话 : CHEM EC nternat p one: 1-703-527 3887, 86 532 8388-9090 (C ina, 24)

初次准备日期 : 2019/05/10

第 2 部分—危险性概述**GHS 危险性类别**

急性毒性 (经口) : 类别 5

以上危害类别不包括未分类的，未能分类的和无关的物理性危害，健康危害与环境危害。

标签要素

象形图 : 无要求

警示词 : 警告

危险性说明 : 吞咽可能有害。

危害防范措施 : **预防措施:** 没有预防性说明可适用于预防措施。
事故响应: 如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。
安全储存: 没有预防性说明可适用于安全储存。
废弃处置: 没有预防性说明可适用于废弃处置。

人员接触后的主要症状

无资料。

MD235 (PE701) 介质浆料

版本 2.0
技术说明书编码 130000151950

填表时间 2019/05/10
发布日期 2022/11/24

第 3 部分—成分/组成信息

化学性质	： 混合物		
组分			
化学品名称	化学文摘编号 (CAS No.)	浓度	
2-甲氧基苯甲酸甲酯	606-45-1	70 - 80%	
不含氟的聚酰亚胺		20 - 30%	

第 4 部分—急救措施

吸入	： 如果吸入了, 移到新鲜空气处。 如果呼吸困难, 给予吸氧。 如果停止了呼吸, 给予人工呼吸。 给予医疗救护。
皮肤接触	： 用肥皂和水洗净。 如果刺激感发展并持续, 给予医药护理。 受污衣服再次使用前要洗涤。
眼睛接触	： 立即冲洗眼睛至少 15 分钟, 给予医药护理。
食 入	： 如果误服 用水漱口。 立即呼叫医生或中毒控制中心。 不要诱发呕吐, 除非有医务人员或中毒控制中心的指导。
急性的和延时的最主要的症状/影响	： 无资料。
急救人员的防护	： 无资料。
给医治人员的提示	： 无资料。

第 5 部分—消防措施

灭火方法及灭火剂	： 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 水喷淋, 化学干粉, 二氧化碳 (CO2)
特别危险性	： 在着火情况下, 会分解生成有害物质。 (也请看第 10 部分) 防止吸入分解产物。
消防人员的特殊保护设备	： 暴露于分解产物, 可能对健康有危险。 如必要的话, 戴自给式呼吸器去救火。
特殊的的灭火方法	： 无资料。
进一步的信息	： 将人员撤离到安全区域。 如果能以最小的危险进行的话, 阻止溢出/释放。 不要让灭火后的液体流入下水道和输水管。



MD235 (PE701) 介质浆料

版本 2.0
技术说明书编码 130000151950

填表时间 2019/05/10
发布日期 2022/11/24

第 6 部分—泄漏应急处理

- 作业人员防护措施、防护装
备和应急处置程序
- : 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 保证充分的通风。 戴合适的防护设备
- 环境预防措施
- : 在确保安全的前提下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 防止产品进入下水
道。 在遵守环境法规的前提下，彻底地清洗污染了的地面和物体。
- 抑制和清除溢出物的方法和
材料
- : 用容器收集溢出物。 用惰性吸附材料吸收。 收集污染了的吸附物和筑坝材料到容
器中，然后去处理。 存放在适当的密闭容器中待处理。 给该区域通风。 彻底清
洁被污染的表面。
- 防范二次危害
- : 无资料。
- 附加的建议
- : 按当地规定处理。

第 7 部分—操作处置与储存

- 操作处置
- 技术操作注意事项
- : 防止吸入, 摄入和与皮肤和眼睛接触 没有充分通风的地方不能使用。 不用时密闭
容器。 称量, 装卸和混合此产品时, 注意防止损失和溢出。
- 安全操作的注意事项
- : 防止粉尘和气溶胶生成。 切勿靠近热源和火源。
- 储存
- 合适的储存条件
- : 储存于原装容器中。 关紧容器, 置于干燥、阴凉和良好通风处。 切勿靠近火源。
— 严禁烟火。 不要在这些可能会被此物质污染的地方储存或进食, 喝饮料, 抽
烟。 不用时密闭容器。 空容器不得再使用。
- 贮存期: 在正常条件下是稳定的。

第 8 部分—接触控制和个人防护

- 控制参数
- 无可适用的职业接触限值。
- 工程技术控制
- : 操作此物质时要用局部排风或实验室的通风橱。 维持空气浓度低于职业暴露标准
- 生物职业暴露极限
- : 无资料。
- 个体防护设备

MD235 (PE701) 介质浆料

版本 2.0
技术说明书编码 130000151950

填表时间 2019/05/10
发布日期 2022/11/24

呼吸系统防护	: 提供充分的通风。 一般来说,不要求个人的呼吸防护设备。 当空气中的悬浮物有可能超过适用的暴露限值,佩戴被认可的且附有粉尘/薄雾滤毒盒的呼吸系统防护设备。 当工人们面临高于暴露极限的浓度时,必须使用适当的合格的呼吸器。 咨询呼吸器生产商,确定适合于某种用途的设备正确种类。遵循生产商规定的该呼吸器的使用限制。 对排气系统的设备(如管道)进行保养或修理的人员,可能需要使用呼吸器和穿着防护服,以防止暴露于任何累积的残留物。
手部防护	: 材料: 防渗手套 手套在使用前必须受检查, 如果有任何损坏或化学腐蚀迹象、手套应丢弃并更换。 , 选择合适的手套不仅要根据它的材料,还要根据其它的质量特征, 这些情况各个供应商是不同的。 , 准确的穿透时间可以从手套的生产者处获得, 并且必须观察。 , 请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。同时考虑使用场合的具体情况, 例如危险的切割, 砂磨和接触时间等。
眼睛防护	: 带有边部防护的安全眼镜。
皮肤保护	: 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所来选择人体保护措施。 轻型防护服 安全鞋
卫生措施	: 按照良好工业和安全规范操作。 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 污染了的工作服不能拿出工作区。 进入饮食区域要脱掉污染了的衣服和防护设备。 脱掉污染的衣服, 并在重新使用之前洗净。

第 9 部分—理化特性

外观(物质状态、形状、颜色等)	
物理状态	: 液体
形状	: 粘稠液体
颜色	: 半透明的, 淡黄
气味	: 略微的
气味临界值	: 无资料。
pH 值	: 无资料。
熔点/凝固点	无资料。
沸点、初沸点和沸程	无资料。
闪点	: >120 ° C
蒸发速率	: 无资料。

MD235 (PE701) 介质浆料

版本 2.0

填表时间 2019/05/10

技术说明书编码 130000151950

发布日期 2022/11/24

易燃性（固体、气体）：无资料。

燃烧上下限或爆炸极限

爆炸上限：无资料。

爆炸下限：无资料。

蒸气压：无资料。

蒸气密度：无资料。

密度
无资料。

溶解性

水溶性：不溶

分配系数：n-辛醇/水：无资料。

引燃温度
无资料。

分解温度：无资料。

粘度
粘度, 运动粘度：无资料。

分子量：无资料。

氧化特性：无资料。

第 10 部分—稳定性和反应性

反应性：无资料。

化学稳定性：在常温和储存条件下是稳定的。

可能发生的危险反应：不会发生聚合反应。

应避免的条件：在合理的可预见的情况下：无。

避免接触的材料：酸，碱和强氧化剂

有害分解产物：如按指导的方法贮存和使用不会分解。

在着火的情况下：

一氧化碳、二氧化碳和未燃烧的碳氢化合物(烟雾)。

MD235 (PE701) 介质浆料

版本 2.0

填表时间 2019/05/10

技术说明书编码 130000151950

发布日期 2022/11/24

第 11 部分—毒理学信息**急性毒性**

经口

2-甲氧基苯甲酸甲酯 : 半数致死剂量 (LD50)/大鼠: 3,200 mg/kg
不含氟的聚酰亚胺 : 不能排除毒副作用

吸入

2-甲氧基苯甲酸甲酯 : 不能排除毒副作用
不含氟的聚酰亚胺 : 不能排除毒副作用

经皮

2-甲氧基苯甲酸甲酯 : 半数致死剂量 (LD50)/兔子: > 5,000 mg/kg
此物质或混合物无急性皮肤毒性
不含氟的聚酰亚胺 : 不能排除毒副作用

皮肤腐蚀/刺激

无资料。

严重眼睛损伤/眼睛刺激性

无资料。

呼吸或皮肤过敏

2-甲氧基苯甲酸甲酯 : 物种: 人类
结果: 不会引起皮肤过敏。
分类: 不会引起皮肤过敏。

生殖细胞致突变性

无资料。

致癌性

无资料。

生殖毒性

无资料。

特异性靶器官系统毒性

无资料。

吸入危害

2-甲氧基苯甲酸甲酯 : 无吸入毒性分类
不含氟的聚酰亚胺 : 无吸入毒性分类

第 12 部分—生态学信息**生态毒理作用**

无资料。

持久性和降解性

发布日期 2022/11/24

无资料。

: 按当地规定处理。

: 不适用



MD235 (PE701) 介质浆料

版本 2.0
技术说明书编码 130000151950

填表时间 2019/05/10
发布日期 2022/11/24

第 15 部分—法规信息

危险化学品安全管理条例
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国海洋环境保护法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ2. 1)
工业场所有害因素职业接触限值 物理因素 (GBZ2. 2)

第 16 部分—其他信息

参考文献
SDS 号: 130000151950

填表时间/版本

初次准备日期	:	2019/05/10
填表时间	:	2019/05/10
版本	:	2.0

仅用于科研。

与前一版本有较大变化的部分用双线条表示。

此化学品安全技术说明书提供的信息就本公司所知在其发布之日是准确无误的。该信息仅作为安全操作处置, 使用, 加工, 储存, 运输, 废弃与泄漏等的指导, 而不能被作为担保和品质的指标。

以上的信息资料只适用于此处所指定的特定物质。对于与其它物质混合使用或此物质被加工过或改变过了的情况, 均不适用, 除非特别指明。